HandTop
汉拓数码

HT3200UV RTR

Cabezales Kyocera
de alta precisión

Gran formato
en alta velocidad

Sistema automático de
control de la presión negativa

TINTAS SOPORTE

Tintas y Soporte
Calle Londres 20, Pol. Ind. Mas de Tous | 46185 | La Pobla de Vallbona | Valencia
Tel. +34 961 115 016 | info@tintasysoporte.com | www.tintasysoporte.com

Pide el catálogo completo de los equipos
en PDF con fotos y especificaciones técnicas
a ventas@tintasysoporte.com

HT3200UV RTR

CARACTERÍSTICAS

- Máxima anchura de impresión hasta 320 cm
- Soporta doble rollo de impresión
- Alta precisión. Las guías proporcionan una impresión suave, estable y silenciosa
- Sistema automático de control de la presión negativa
- Cabezales industriales de alta precisión (4 picolitros)
- Apta tanto para procesos personalizados como para procesos industriales
- Plataforma de impresión de refrigeración por agua con tres zonas de succión ajustables

ESPECIFICACIONES

Cabezal	Cabezales Kyocera de doble canal (2-4 pcs)			
Tinta	Tinta UV flexible (CMYKLcLmWW)			
Anchura de impresión	320 cm			
Velocidad	4 pasadas	6 pasadas	8 pasadas	12 pasadas
	62 m²/h	43 m²/h	33 m²/h	23 m²/h
Grosor máx. de soporte	2 mm			
Altura máx. del carro	4 cm			
Soportes	Banner, película retroiluminada, PVC retroiluminado, tela retroiluminada, malla, vinilo, todo tipo de materiales flexibles			
Método de secado	Lámparas LED refrigeradas con agua (con potencia ajustable)			
Estructura	Alta resistencia, alta rigidez, alta precisión de la estructura soldada			
Plataforma	Plataforma de impresión refrigerada con agua y 3 zonas de succión ajustables			
Sistema de purgado	Sistema individual de purgado por tinta			
Alimentación de soportes	Sistema con doble rollo de alimentación			
Tamaño	6433 cm x 1306 cm x 1730 cm (lago, ancho, alto)			
Potencia	5 Kw (22A), 220 V (monofásico), 50/60Hz			
Ambiente	Separar la zona de impresión en un ambiente limpio y ventilado | Temperatura: 18º/30ºC Humedad: 40%/70% | Ventilación: ventilador de extracción con el volumen de 600 cfm			