

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | HANDTOP KYOCERA

Modelo		HT1610UV FK4	HT1600UV HK4	HT2512UV FK4	HT2500UV HK4	HT3116UV FK4	HT3200UV HK4	HT3116UV FK8	HT3200UV HK8
Cabezal		Kyocera KJ4A							
Nº cabezales		2 - 4 piezas						4 - 8 piezas (dobles)	
Resolución		1000 * 1200 dbi							
Velocidad de impresión	4 pasos	30 m²/h	38 m²/h	45 m²/h	51 m²/h	46 m²/h	65 m²/h	90 m²/h	122 m²/h
	6 pasos	20 m²/h	25 m²/h	30 m²/h	35 m²/h	31 m²/h	40 m²/h	66 m²/h	85 m²/h
	8 pasos	15 m²/h	16 m²/h	25 m²/h	25 m²/h	27 m²/h	35 m²/h	55 m²/h	60 m²/h
	12 pasos	10 m²/h	12 m²/h	15 m²/h	17 m²/h	19 m²/h	20 m²/h	36 m²/h	40 m²/h
Modo de impresión		Uni-Direccional y Bi-Direccional							
Anchura máx. soporte		1,6 x 1 m	1,6 m <i>(ancho)</i>	2,5 x 1,2 m	2,5 m <i>(ancho)</i>	3,1 x 1,6 m	3,2 m <i>(ancho)</i>	3,1 x 1,6 m	3,2 m <i>(ancho)</i>
Grosor máx. soporte		100 mm	50 mm	100 mm	50 mm	100 mm	50 mm	100 mm	50 mm
Soporte		Soportes rígidos y flexibles							
Tinta		Tinta UV respetuosa del medio ambiente (sin presencia de VOC)							
Color		C, M, Y, K, Lc, Lm, W							
Archivos/Ficheros		Adobe <i>(desde la Versión 3)</i> , PDF, JPEG, TIFF, EPS, AI							
Dimensiones <i>(metros)</i>		3,10x1,70x1,30	3,10x0,87x1,31	4,67x1,96x1,32	4,85x1,03x1,35	5,23x2,22x1,35	6,42x1,68x1,45	5,48x1,42x1,45	6,42x1,68x1,45
Peso bruto		960 Kg	1180 Kg	1700 Kg	1780 Kg	1860 Kg	3100 Kg	1860 Kg	3100 Kg
Consumo		AC220V, 32A	AC220V, 32A	AC220V, 50A	AC220V, 50A	AC220V, 50A	AC220V, 50A	AC220V, 50A	AC220V, 50A
Alimentación		220 VAC (±10%) sistema monofásico, 50/60 Hz							
Soft. RIP		Caldera, Seeget, Onyx							
Secado UV		Lámparas de vapor de mercurio UV, lámparas LED <i>(opcional)</i>							
Interfaz		Alta velocidad PCIe							
Condiciones ambientales		Colocar la impresora en un espacio limpio y ventilado Temperatura: 18°C - 30°C (46°F - 86°F) Humedad: 40% - 70% Ventilación: extractor de aire con el volumen de 600 cfm							
Notas: los anteriores parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.									

HandTop
IMPRESORA UV KYOCERA

Creación de valor para el cliente.
Proveedor a nivel mundial con soluciones
de impresión digital UV



Precisión

Alta precisión de salida con máxima resolución de 1200 dpi y gota de tinta variable (min. 4pl).
La impresora Kyocera de HandTop realiza impresiones de alta calidad.

Velocidad

La velocidad de impresión es incomparable con otros equipos similares del mercado.
La configuración e I+D de la impresora comprenden dobles cabezales, que pueden alcanzar hasta los 100 m²/h.

Las multiples configuraciones del equipo brindan diferentes soluciones para las empresas de cualquier sector (publicidad, vallas, decoración de interior, cristalería, etc...)

La fiabilidad de la impresora combina perfectamente la alta velocidad con la calidad de impresión.

En nivel de trabajo del equipo de I+D asegura rápida optimización y actualización para los nuevos equipos, marcando así una posición adelantada en tecnología de impresión.

El servicio de post-venta presente a nivel mundial ofrece rápidas soluciones a los usuarios.

La impresora con óptima relación calidad/precio ofrece nuevas lineas de negocio para su empresa aumentando lo beneficios en cada proyecto.

Tintas y Soporte, S.L.

Dirección Calle Londres 20, Pol. Ind. Mas de Tous, 46185 La Pobla de Vallbona (Valencia)
Teléfono +34 961 115 016
E-Mail info@tintasysoporte.com
Pagina web www.tintasysoporte.com



